



Evaporateur : puriVap-6™

Notre évaporateur compact multi-positions
Super simple. Super smart.

Régulation de l'alimentation en azote

Contrôle individuel du débit d'azote

Nombre d'échantillon

Jusqu'à 6 échantillons en parallèle

Composants

Ecran de contrôle de température intégré (affichage valeur de consigne et valeur réelle)

Bloc de chauffage uniforme en aluminium

6 Adaptateurs en aluminium pour l'utilisation de tubes à essai

6 flacons 40 ml gradués

6 aiguilles en inox (réglage individuel de la hauteur de l'aiguille)

Pièces anticorrosives en PTFE

Dimensions flacons & tubes compatibles

Volume de 2 ml à 60 ml



28 x 140 mm (flacon 60 ml)

28 x 115 mm (flacon 40 ml gradué)

28 x 95 mm (flacon 40 ml)

28 x 110 mm – insert 1 ml de diamètre (flacon 40 ml)

18 x 150 mm (tube 25 ml)

16 x 150 mm (tube 22 ml)

16 x 100 mm (tube 12 ml)

13 x 100 mm (tube 10 ml)

12 x 32 mm (flacon 2 ml)

Alimentation en azote

Pression alimentation azote : 2 bars maximum (0.2 MPa)

Alimentation

Tension : AC 220V

Cordon secteur au choix : UK, US, européen

Dimensions & Poids

Poids : 5 kg

