



puriFlash® 5.020 5X

optimiert für die Ultra Performance
– Flash Aufreinigung



Komponenten

Kontrolleinheit
Pumpe
UV-Detektor
Fraktionssammler
Lösemittelwanne mit Ablauf
5 x Integrierter Säulenhalter

Pumpe

Flussrate: 1 mL/min bis 300 mL/min
Maximale Flussrate: 300 mL/min
Optimale Flussrate für Säulen bis F0800
Flussratengenauigkeit: +/- 2% über 20 bis 200 mL/min & 5 bis 16 bar
Flussratenreproduzierbarkeit: < 0.25
Flussratenlinearität: 0.98 < Linearität < 1
Druckbereich: 0 bis 20 bar
Maximaldruck: 20 bar
Quarternäres Gradientenventil
Gradientengenauigkeit: < 3.5%
Luftpülung

Injektion

Injektionsmodus: flüssig oder fest
„Load & Go“ Technologie: mit automatisiertem 6-Wege-Ventil für Probenschleifeninjektion zur Steigerung der Effizienz
2 mL Edelstahl-Probenschleife

Detektion

UV-Detektor: 200-400 nm
UV-Detektor: 200-800 nm (enthalten im Pack-UVextended)
„DAD“ Technologie
Sammlung mehrerer Wellenlängen und des Spektrums über einen Bereich von 200 nm (oder 600 nm mit Pack-UVextended)
Online-Spektrum und Reinheitsanalyse während des Laufs
Flusszelle: 0.3 mm / 40 µL
Integrierter ELS-Detektor (enthalten im Pack-iELSD)

Säulen & Vorsäulen Kompatibilität

Normale Phase (NP)
Partikelgröße: 15 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm
Umkehrphase (RP)
Partikelgröße: 15 µm, 30 µm, 50 µm

Format: alle Flash-Säulen bis Format F0330 & bis Format F0800 an der vorderen (mit optionalem integrierem Säulenhalter für F0800 Flash Säule)

...

Säulen & Vorsäulen Kompatibilität

5 x Integrierter Säulenhalter

RFID Technologie: automatische Erkennung der Säule

Fraktionssammler

Kapazität:

- 3 racks
- 132 Reagenzgläser (18 x 150 mm)

Technologie:

- automatische Reinigung der Sammelnadel (um Kreuzkontaminationen mit der vorherigen Trennung zu vermeiden)
 - RFID: automatische Erkennung der Racks im Fraktionssammler
-

Mögliche Racks

Lieferung inklusive 3 Racks ihrer Wahl aus der folgenden Auswahl:

- Rack für Reagenzgläser:
13 x 73 mm | 13 x 100 mm | 16 x 150 mm
18 x 150 mm | 18 x 180 mm | 21 x 150 mm
25 x 150 mm | 28 x 150 mm | 29,5 x 200 mm
- Rack für 250 mL Schott Flaschen
- Rack für Trichter (nicht in der Auswahl)

Position des nummerierten Reagenzglases (Erleichterte Erkennung der gesammelten Probe)

Software & Interface

Bedienung über InterSoft® X Software:

- Genius, künstliche Intelligenz
- „Flash & Go™“ Technologie: kompatibel mit der Handy-App „TLC to Flash & Prep™“
- „Boost & Go™“ Technologie

Windows 10

Fernsteuerbar

Touchscreen 15"

8 USB-Schnittstellen

2 RJ45-Schnittstellen

Bluetooth/WLAN-Anbindung

System Optimierung

Schlauch hinter der Pumpe: 1.6 mm interner Durchmesser

Flusszelle: 0.3 mm / 40 µL

Sicherheit

Optische Anzeige des Systemstatus

Lösemittelwanne mit Ablauf

Automatische Füllstandskontrolle für Lösemittel und Abfall

Sammelwanne für Leckagesensor an Pumpe, UV-Detektor, Ventilen, Sammler und iELSD (*enthalten im Pack-iELSD*)

„Einhausung“ Technologie (erlaubt die Nutzung der Anlage außerhalb des Abzugs)

Materialien mit Lösungsmittelkontakt

ETFE

PTFE

316L Edelstahl

Hastelloy

PEEK

Kalrez

Sapphire

Ruby

Kel-F

Zirconium

PPS

Nitronic 60

Borosilikat-Glass

Zubehör

Schläuche mit Nüssen & Schneidringen:

- Tygon Schlauch für Lösemittelwanne
- Schläuche für Füllstandkontrolle (x5)
- Ansaugschläuche (x4)
- ETFE Schlauch 1/8" Säulenschaltventil zu Säule C1/C2/C3/C4/C5 Eingang (x5)
- ETFE Schlauch 1/8" Säule C1 Ausgang zu Säulenschaltventil
- ETFE Schlauch 1/8" Säule C2/C3 Ausgang zu Säulenschaltventil (x2)
- ETFE Schlauch 1/8" Säule C4/C5 Ausgang zu Säulenschaltventil (x2)
- ETFE Schlauch 1/8" Säulenschaltventil zu Detektor Eingang
- Edelstahl Adapter für Injektion (Injektionsventil Port 1)
- ETFE Schlauch 1/8" Injektionsventil Port 6 zu Abfall
- ETFE Schlauch 1/8" Fraktionssammler Ausgang zu Abfall
- ETFE Schlauch 1/8" Ablauf für Fraktionssammler

Zubehör ELSD (*enthalten im Pack iELSD*):

- Adapter Schlauch 6mm zu Schlauch 4 mm
- White NYLON Gasschlauch Länge 3 m
- In-line Filter 20 µm
- ETFE Schlauch Filter zu Detektor
- ETFE Schlauch Ausgang Säule C1 zu Filter online

Kabel:

- RFID Kabel (x4)
- USB/USB Kabel - Kontrolleinheit zum Fraktionssammler
- Power Kabel - Bildschirm zum Fraktionssammler
- HDMI Kabel - Bildschirm zu Kontrolleinheit
- USB/MINI USB Kabel - Bildschirm zu Kontrolleinheit
- LED'S Kabel - Kontrolleinheit zum Fraktionssammler
- KommunikationKabel Sub-D9 männlich/weiblich (1 m) - Kontrolleinheit zum Fraktionssammler
- KommunikationKabel Sub-D9 männlich/weiblich (0.5 m) - Kontrolleinheit zu Pumpe
- KommunikationKabel Sub-D9 weiblich/weiblich (1 m) - Kontrolleinheit zu UV Detektor
- KommunikationKabel Sub-D9 weiblich/weiblich (1 m) - Kontrolleinheit zu iELSD (*enthalten im Pack-iELSD*)
- Stromkabel - Pumpe zum Fraktionssammler + Kontrolleinheit zum Fraktionssammler (x2)
- Hauptkabel (Modell abhängig vom Liefergebiet)

Lösemittelwanne

Clips P

Schraube CHC M4x8

Grower M4 (x3)

Eingabestift mit Halter

UV Testzelle

Kabelbinder (x2)

Schraube BHC 4x10 (x2)

UV Klappe

ELSD Klappe

Racks (x3)

Compliance Report

Kommunikation

KommunikationKabel Sub-D9 männlich/weiblich (1 m) - Kontrolleinheit zum Fraktionssammler
KommunikationKabel Sub-D9 männlich/weiblich (0.5 m) - Kontrolleinheit zu Pumpe
KommunikationKabel Sub-D9 weiblich/weiblich (1 m) - Kontrolleinheit zu UV Detektor
KommunikationKabel Sub-D9 weiblich/weiblich (1 m) - Kontrolleinheit zu iELSD (*enthalten im Pack-iELSD*)

Strom

110 V oder 220 V

Dimensionen &
Gewicht

Gewicht: 49 kg

